

## ■ AREX 5 Digital

Agitateur à plaque chauffante numérique avec affichage LED blanc assurant des réglages précis et une lecture claire des conditions de travail. La plaque CerAlTop™ de 135 mm de diamètre à chauffage rapide protège des produits chimiques, des rayures et prolonge la durée de vie de l'appareil. Le moteur sans balais garantit des performances d'agitation puissantes.

### SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Un message de sécurité "Hot" et un système de protection contre la surchauffe ainsi qu'un disque isolant et le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression garantissent une sécurité et une résistance supérieures. Certifié IP42.

### THERMORÉGULATION PRÉCISE

Excellentes performances de thermorégulation avec sonde Pt100, Pt1000 et VTF.



Volume (H<sub>2</sub>O)  
20 L



Vitesse d'agitation  
Jusqu'à 1500 rpm



Écart de température  
De la température  
ambiante à 310°C



Minuterie



Connexion externe  
Pt 100 et Pt1000  
Probe



Connexion externe  
VTF

### CONFIGURATIONS - AREX 5 Digital



AREX 5 Digital

AREX 5 Digital System  
avec sonde

AREX 5 Digital System  
avec sonde, tige et pince

AREX 5 Digital System  
avec sonde, tige et pince  
avec VTF

### INSTRUMENT - CODE

AREX 5 Digital	230 V / 50-60 Hz	F20500580
AREX 5 Digital	115 V / 60 Hz	F20510580
AREX 5 Digital avec sonde	230 V / 50-60 Hz	SA20500580
AREX 5 Digital avec sonde	115 V / 60 Hz	SA20510580
AREX 5 Digital avec sonde, tige et pince	230 V / 50-60 Hz	SC20500580
AREX 5 Digital avec sonde, tige et pince	115 V / 60 Hz	SC20510580
AREX 5 Digital avec VTF	230 V / 50-60 Hz	SB20500580
AREX 5 Digital avec VTF	115 V / 60 Hz	SB20510580

