

## ■ AREX 5

Agitateur à plaque chauffante robuste et polyvalent avec plaque CerAlTop™ de 135 mm de diamètre qui protège des produits chimiques, des rayures et améliore la durée de vie de l'appareil. Le moteur sans balais garantit des performances d'agitation puissantes.

### SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Deux voyants lumineux informent toujours l'opérateur lorsque le chauffage est en marche. Le disque isolant et le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression assurent une résistance supérieure. Certifié IP42.

### THERMORÉGULATION PRÉCISE

Excellente thermorégulation de l'échantillon  $\pm 0,5$  °C avec le VTF.



Volume (H<sub>2</sub>O)  
20 L



Vitesse d'agitation  
Jusqu'à 1500 rpm



Écart de température  
De la température  
ambiante à 310°C



Connexion externe  
VTF

### CONFIGURATIONS - AREX 5



AREX 5

AREX 5 System  
avec VTF

### INSTRUMENT - CODE

AREX 5	230 V / 50-60 Hz	F20500570
AREX 5	115 V / 60 Hz	F20510570
AREX 5 avec VTF	230 V / 50-60 Hz	SA20500570
AREX 5 avec VTF	115 V / 60 Hz	SA20510570

