

## MULTI-HS 6 Digital

Agitateur magnétique multi-positions numérique avec chauffage conçu pour garantir d'excellentes performances d'agitation et de chauffage pour une application à 6 positions travaillant dans des conditions identiques. Le MULTI-HS présente des fonctionnalités exclusives telles que la minuterie, l'autoreverse, le verrouillage de sécurité, la technologie SpeedServo™ et la plaque CerAlTop™.

### PERFORMANCE EXCELLENTE

Les moteurs brushless assurent la longévité et garantissent une vitesse constante dans toutes les positions.

### SÛR ET PROGRAMMABLE

Avertissements de plaque chauffante sûre lorsque la température de la plaque est supérieure à 50 °C. Fonction de verrouillage pour empêcher les modifications involontaires. Agitation sans surveillance de 1 minute à 99 h : 59 minutes.

### FACILE À UTILISER

Interface numérique facile à utiliser avec icônes. Un signal acoustique / sonore vous informe lorsque le compte à rebours est terminé.



Volume (H<sub>2</sub>O)  
400 ml (x6)



Vitesse d'agitation  
De 100 à 1000 rpm



Écart de température  
De la température  
ambiante à 120 °C



Minuterie  
& Inversion  
automatique



Verrouillage de  
sécurité

### INSTRUMENT - CODE

MULTI-HS 6 Digital	230 V / 50-60 Hz	F20500530
MULTI-HS 6 Digital	115 V / 60 Hz	F20510530



### ACCESSOIRES - MULTI-HS

	MULTI-HS 6 Digital	MULTI-HS 15 Digital
A00001056 Barre d'agitation magnétique Ø 6x35 mm	•	•
A00001057 Barre d'agitation magnétique Ø 6x20 mm	•	•

