

Agitateurs Aériens

■ OHS 200 Advance

Puissant agitateur aérien de laboratoire compatible Wi-Fi avec un écran TFT de 3,5 pouces qui affiche toutes les informations de réglage en un coup d'œil. La connexion Wi-Fi à la plate-forme VELP Ermes permet la surveillance et le contrôle à distance des opérations en temps réel. Interface USB à utiliser avec le logiciel PC en option pour enregistrer les données, surveiller, éteindre / allumer. Sonde Pt100 incluse permettant un suivi de la température en temps réel.

COUPLE CONSTANT À TOUTE VITESSE

Le puissant moteur brushless et la commande électronique garantissent un couple de 200 Ncm (vitesse 1) à n'importe quelle vitesse. Engrenage à double vitesse pour une excellente performance pour les volumes élevés et les viscosités élevées.

FACILE À UTILISER

Le système Smartchuck™ simplifie le logement de l'arbre sans outils et d'une seule main.

SÛR ET RÉSISTANT

Le boîtier étanche résistant garantit la durabilité dans les environnements les plus agressifs. Certifié IP54.

					
Volume (H ₂ O) 100 L	Viscosité Jusqu'à 100 000 mPa*s	Couple Vitesse 1: 200 Ncm	Vitesse d'agitation Vitesse 1: 6-400 rpm Vitesse 2: 30-2000 rpm	Minuterie et méthodes programmable	Verrouillage de sécurité



INSTRUMENT - CODE

OHS 200 Advance	230 V / 50-60 Hz	F20100480
OHS 200 Advance	115 V / 60 Hz	F20110480



■ OHS 100 Advance

Puissant agitateur aérien de laboratoire compatible Wi-Fi avec un écran TFT de 3,5 pouces qui affiche toutes les informations de réglage en un coup d'œil. La connexion Wi-Fi à la plate-forme VELP Ermes permet la surveillance et le contrôle à distance des opérations en temps réel. Interface USB à utiliser avec le logiciel PC en option pour enregistrer les données, surveiller, éteindre / allumer. Sonde Pt100 incluse permettant un suivi de la température en temps réel.

COUPLE CONSTANT À TOUTE VITESSE

Le puissant moteur brushless et la commande électronique garantissent un couple de 100 Ncm à n'importe quelle vitesse.

FACILE À UTILISER

Le système Smartchuck™ simplifie le logement de l'arbre sans outils et d'une seule main.

SÛR ET RÉSISTANT

Le boîtier étanche résistant garantit la durabilité dans les environnements les plus agressifs. Certifié IP54.

					
Volume (H ₂ O) 100 L	Viscosité Jusqu'à 70 000 mPa*s	Couple 100 Ncm	Vitesse d'agitation De 30 à 1300 rpm	Minuterie et méthodes programmable	Verrouillage de sécurité



INSTRUMENT - CODE

OHS 100 Advance	230 V / 50-60 Hz	F20100481
OHS 100 Advance	115 V / 60 Hz	F20110481

