

■ OHS 60 Advance

Puissant agitateur aérien de laboratoire compatible Wi-Fi avec un écran TFT de 3,5 pouces qui affiche toutes les informations de réglage en un coup d'œil. La connexion Wi-Fi à la plate-forme VELP Ermes permet la surveillance et le contrôle à distance des opérations en temps réel. Interface USB à utiliser avec le logiciel PC en option pour enregistrer les données, surveiller, éteindre / allumer. Sonde Pt100 incluse permettant un suivi de la température en temps réel.

COUPLE CONSTANT À TOUTE VITESSE

Le puissant moteur brushless et la commande électronique garantissent un couple de 60 Ncm à n'importe quelle vitesse.

FACILE À UTILISER

Le système Smartchuck™ simplifie le logement de l'arbre sans outils et d'une seule main.

SÛR ET RÉSISTANT

Le boîtier étanche résistant garantit la durabilité dans les environnements les plus agressifs. Certifié IP54.



Volume (H₂O)
40 L



Viscosité
Jusqu'à 50 000 mPa's



Couple
60 Ncm



Vitesse d'agitation
De 30 à 2000 rpm



Minuterie et
méthodes
programmable



Verrouillage
de sécurité

INSTRUMENT - CODE

OHS 60 Advance	230 V / 50-60 Hz	F20100482
OHS 60 Advance	115 V / 60 Hz	F20110482



■ OHS 200 Digital

Agitateur aérien puissant avec affichage numérique pour régler avec précision la vitesse d'agitation et la minuterie. Affichage LED dédié à 4 segments indiquant la tendance du couple. Bouton intuitif pour naviguer dans le menu et démarrer les opérations d'arrêt.

COUPLE CONSTANT À TOUTE VITESSE

Le puissant moteur brushless et la commande électronique garantissent un couple de 200 Ncm (vitesse 1) à n'importe quelle vitesse. Engrenage à double vitesse pour une excellente performance pour les volumes élevés et les viscosités élevées.

FACILE À UTILISER

Le système Smartchuck™ simplifie le logement de l'arbre sans outils et d'une seule main.

SÛR ET RÉSISTANT

Le boîtier étanche résistant garantit la durabilité dans les environnements les plus agressifs. Certifié IP54.



Volume (H₂O)
100 L



Viscosité
Jusqu'à 100 000 mPa's



Couple
Vitesse 1: 200 Ncm



Vitesse d'agitation
Vitesse 1: 6-400 rpm
Vitesse 2: 30-2000 rpm



Minuterie



Verrouillage
de sécurité

INSTRUMENT - CODE

OHS 200 Digital	230 V / 50-60 Hz	F20100490
OHS 200 Digital	115 V / 60 Hz	F20110490

